

## 概要

強靱で防湿、ガスバリア効果も完璧な静電気障害対策袋です。

## 特徴

- \* 最内層にSTAT-3S（無添加非帯電性ポリエチレンフィルム）を使用。帯電防止剤が被包装物へ移行する心配がありません。
- \* 強靱なフィルム強度。  
（引裂強度、突刺強度を考慮し最外層にナイロンを使用。）



## 基材構成



## 製品規格

サイズ (三方シール外寸)	入り数 (1ケース)	ノッチ (切込み)
220mm×400mm	100枚	両サイド (ボトムより50mm上)
250mm×400mm	100枚	〃
300mm×400mm	100枚	〃
300mm×500mm	100枚	〃
370mm×550mm	100枚	片側 (ボトムより50mm上)
500mm×500mm	100枚	両サイド (ボトムより50mm上)

●お問い合わせ先  
桜井株式会社 名古屋支店  
〒456-0004 名古屋市熱田区桜田町15-29  
TEL (052) 872-0651  
FAX (052) 872-0655

<http://www.sakurai.co.jp>

●販売店  
日本ネソサプライ株式会社  
〒418-0006 静岡県富士宮市外神2184  
TEL (0544) 58-4168  
FAX (0544) 58-3902

<http://www.nl-supply.co.jp>